



Caractéristiques SLV Enola S Applique Murale Aluminium Gris Rond 6W 500lm - 940 Blanc Froid | Extérieur - IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255930                                                                 |
| EAN                          | 4024163235792                                                          |
| Code Fabricant               | 1003422                                                                |
| Marque                       | SLV                                                                    |
| Nom du fabricant             | ENOLA ROUND S single outdoor LED surface-mounted wall light anthracite |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                                  |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Puissance (W)                     | 6W                                   |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 500lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83.3                                 |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Enola                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 68  |
| Largeur (mm)  | 160 |
| Hauteur (mm)  | 115 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

