



Caractéristiques SLV Medo Pro 30 Mur et Plafonnier Aluminium Blanc Rond 10W 1250lm - 930-940 CCT | IP50 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255911                                                                                |
| EAN                          | 4024163277044                                                                         |
| Code Fabricant               | 1007285                                                                               |
| Marque                       | SLV                                                                                   |
| Nom du fabricant             | MEDO PRO 30 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 10W DALI Touch 70° UGR<19 WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Puissance (W)                     | 10W                                  |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1250lm                               |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125                        |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Plafond, Fixation murale   |
| Couverture Optique          | Autre                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 5 pôles] |
| Indice de Protection           | IP50                            |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule               |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                           |
| Matériaux                      | Aluminium                       |
| Gamme                          | Medo                            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 280 |
| Hauteur (mm)  | 92  |
| Diamètre (mm) | 280 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**